

T-PRO-SERIE



Procestabel

TIG						
Elektrode						

standaard bij alle modellen
 standaard bij bepaalde modellen
 als optie verkrijgbaar

Bedieningsconcepten

ControlPro <ul style="list-style-type: none"> ■ "3 stappen en lassen"-bedieningsconcept ■ Digitale Volt-Ampère-display ■ Traploze stroominstelling ■ Op de gebruiker georiënteerde operatorbesturing via lichtsymbolen en lasverloopbesturing ■ Pulsfunctie ■ Aansluiting voor afstandsbediening ■ Tiptronic opdrachtgeheugen voor 100 lastaken 	ControlPro + koudedraad-regeling in de handbedienunit <ul style="list-style-type: none"> ■ "3 stappen en lassen"-bedieningsconcept ■ Digitale Volt-Ampère-display ■ Traploze stroominstelling ■ Op de gebruiker georiënteerde operatorbesturing via lichtsymbolen en lasverloopbesturing ■ Pulsfunctie ■ Aansluiting voor afstandsbediening ■ Tiptronic opdrachtgeheugen voor 100 lastaken ■ Aparte handbedienunit voor besturing koudedraadaanvoer ■ Overige toebehoren en koudedraadlas-toortsen zie Lorch Feed

TECHNISCHE SPECIFICATIES



T-Pro 250



T-Pro 300



TF-Pro 300

TIG			
- Lasbereik (in A)	5-250	5-300	5-300
- Stroominstelling	Traploos	Traploos	Traploos
Elektrode			
- Lasbereik (in A)	10-200	10-200	10-200
- Lasbare elektroden (mm)	1,5-5,0	1,5-5,0	1,5-5,0
Inschakelduur TIG DC			
- ID 100% (in A) - DC	180	230	230
- ID 60% (in A) - DC	250	270	270
- ID bij max. stroom (in %) - DC	60%	45%	45%
Inschakelduur TIG AC (alleen AC-installaties)			
- ID 100% (in A) - AC	200	200	200
- ID 60% (in A) - AC	230	230	230
- ID bij max. stroom (in %) - AC	45%	30%	30%
Net			
- Netspanning (in V)	400	400	400
- Fasen (50/60Hz)	3~	3~	3~
- Positieve nettolerantie (in %)	15%	15%	15%
- Negatieve nettolerantie (in %)	15%	15%	15%
- Netafzekering (in A)	16	16	16
- Netstekker	CEE 16	CEE 16	CEE 16
Maten en gewichten			
- Maten (lxbxh) (in mm)	880x400x755	880x400x755	880x400x755
- Gewicht (in kg)	60	60	67
Normen en goedkeuringen			
- Norm	EN 60974-01	EN 60974-01	EN 60974-01
- Beschermingsklasse (EN 60529)	IP23S	IP23S	IP23S
- Isolatieklasse	F	F	F
- Markering	CE, S	CE, S	CE, S

Uitvoeringen

DC-installatie	AC/DC-installatie	DC-installatie met koudedraadaanvoer	AC/DC-machine met koudedraadaanvoer
Verrijdbare compact-machine	Verrijdbare compact-machine	Verrijdbare compact-machine met geïntegreerde draadaanvoer voor TIG-koudedraadlassen	Verrijdbare compact-machine met geïntegreerde draadaanvoer voor TIG-koudedraadlassen