

T-SERIE



Procestabel

TIG						
Elektrode						

standaard bij alle modellen
 standaard bij bepaalde modellen
 als optie verkrijgbaar





Bedieningsconcepten

	
BasicPlus <ul style="list-style-type: none"> ■ "3 stappen en lassen"-bedieningsconcept ■ Digitale ampère-display ■ Aansluiting voor afstandsbediening ■ Traploze stroominstelling ■ Op de gebruiker georiënteerde operatorbesturing via lichtsymbolen en lasverloopbesturing ■ Pulsfunctie 	ControlPro <ul style="list-style-type: none"> ■ "3 stappen en lassen"-bedieningsconcept ■ Digitale Volt-Ampère-display ■ Aansluiting voor afstandsbediening ■ Traploze stroominstelling ■ Op de gebruiker georiënteerde operatorbesturing via lichtsymbolen en gedetailleerde lasverloopbesturing ■ Pulsfunctie ■ Tiptronic opdrachtgeheugen voor 100 lastaken

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	 T 180	 T 220	 T 250	 T 300
TIG				
- Lasbereik (in A)	3-180	3-220	5-250	5-300
- Stroominstelling	Traploos	Traploos	Traploos	Traploos
Inschakelduur TIG DC				
- ID 100% (in A) - DC	130	160	175	200
- ID 60% (in A) - DC	150	180	200	250
- ID bij max. stroom (in %) - DC	35%	40%	35%	35%
Inschakelduur TIG AC (alleen AC-installaties)				
- ID 100% (in A) - AC	130	160	175	200
- ID 60% (in A) - AC	150	180	200	220
- ID bij max. stroom (in %) - AC	35%	40%	35%	30%
Elektrode				
- Lasbereik (in A)	10-150	10-180	10-200	10-200
- Lasbare elektroden (mm)	1,5-4,0	1,5-4,0	1,5-5,0	1,5-5,0
Net				
- Netspanning (in V)	230	230	400	400
- Fasen (50/60Hz)	1~	1~	3~	3~
- Positieve nettolerantie (in %)	15%	15%	15%	15%
- Negatieve nettolerantie (in %)	15%	15%	15%	15%
- Netafzekering (in A)	16	16	16	16
- Netstekker	Geraard 230V	Geraard 230V	CEE 16	CEE 16
Maten en gewichten				
- Maten (lxbxh) (in mm)	483x185x325	483x185x325	483x185x325	483x185x325
- Gewicht (in kg)	12,2/13,3	12,3/13,4	14,3/16,3	14,5/16,3
Normen en goedkeuringen				
- Norm	EN 60974-01	EN 60974-01	EN 60974-01	EN 60974-01
- Beschermingsklasse (EN 60529)	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S
- Isolatieklasse	F	F	F	F
- Markering	CE, S	CE, S	CE, S	CE, S

Uitvoeringen

			
DC-installatie	AC/DC-installatie	DC-installatie	AC/DC-installatie
Compacte, lichte, draagbare installatie, extra draagband in het leveringsprogramma opgenomen	Compacte, lichte, draagbare installatie, extra draagband in het leveringsprogramma opgenomen	Compacte, lichte, draagbare installatie, extra draagband in het leveringsprogramma opgenomen	Compacte, lichte, draagbare installatie, extra draagband in het leveringsprogramma opgenomen