

SÉRIE T



Tabulka metod

TIG							
Elektroda							

standardně u všech modelů
 standardně u některých modelů
 volitelně k dispozici


Koncepty ovládání

	
BasicPlus <ul style="list-style-type: none"> ■ "3-kroky a svařování" – koncept ovládání ■ digitální displej ampér ■ rozhraní dálkového ovládání ■ plynulá regulace proudu ■ ergonomické navádění obsluhy prostřednictvím světelných symbolů a řízení postupu svařování ■ funkce Puls 	ControlPro <ul style="list-style-type: none"> ■ "3-kroky a svařování" – koncept ovládání ■ digitální volt-ampér-displej ■ rozhraní dálkového ovládání ■ plynulá regulace proudu ■ ergonomické navádění obsluhy prostřednictvím světelných symbolů a detailní řízení postupu svařování ■ funkce Puls ■ Tiptronic pracovní paměť pro 100 úloh

TECHNICKÁ DATA

				
	T 180	T 220	T 250	T 300
TIG				
- Rozsah svařování (v A)	3-180	3-220	5-250	5-300
- Regulace proudu	plynulé	plynulé	plynulé	plynulé
Zatěžovatel TIG DC				
- DZ 100% (v A) - DC	130	160	175	200
- DZ 60% (v A) - DC	150	180	200	250
- DZ při max. proudu (v %) - DC	35%	40%	35%	35%
Zatěžovatel AC (pouze AC zdroje)				
- DZ 100% (v A) - AC	130	160	175	200
- DZ 60% (v A) - AC	150	180	200	220
- DZ při max. proudu (v %) - AC	35%	40%	35%	30%
Elektroda				
- Rozsah svařování (v A)	10-150	10-180	10-200	10-200
- Svařitelné elektrody (mm)	1,5-4,0	1,5-4,0	1,5-5,0	1,5-5,0
Sít				
- Napětí sítě (ve V)	230	230	400	400
- Fáze (50/60Hz)	1~	1~	3~	3~
- Kladná tolerance sítě (v %)	15%	15%	15%	15%
- Záporná tolerance sítě (v %)	15%	15%	15%	15%
- Jištění sítě (v A)	16	16	16	16
- Síťová zástrčka	Schuko	Schuko	CEE 16	CEE 16
Rozměry a hmotnosti				
- Rozměry (DxŠxV) (v mm)	483x185x325	483x185x325	483x185x325	483x185x325
- Hmotnost (v kg)	12,2/13,3	12,3/13,4	14,3/16,3	14,5/16,3
Normy a oprávnění				
- Norma	EN 60974-01	EN 60974-01	EN 60974-01	EN 60974-01
- Krytí (EN 60529)	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S
- Třída izolace	F	F	F	F
- Označení	CE, S	CE, S	CE, S	CE, S

Provedení

			
DC zdroj	AC/DC zdroj	DC zdroj	AC/DC zdroj
kompaktní, lehký, přenosný zdroj, transportní řemen je obsahem dodávky	kompaktní, lehký, přenosný zdroj, transportní řemen je obsahem dodávky	kompaktní, lehký, přenosný zdroj, transportní řemen je obsahem dodávky	kompaktní, lehký, přenosný zdroj, transportní řemen je obsahem dodávky